



HORECA

HOTEL, RESTAURANTE & CAFETARIA

VITRINAS

- Versões para PASTELARIA, CAFETARIA, CHOCOLATES, PADARIA, BEBIDAS, GELADOS, SEMIFRIOS e TAKE AWAY refrigerado ou aquecido
- 4 níveis de exposição
- Iluminação LED
- Portas de acesso à exposição para serviço: pivotantes (dim. 60 e 85) e de correr (dim. 125 e 165)
- Prateleiras em vidro
- Versões *pass-through* e semivertical, refrigeradas e aquecidas
- Grupo compressor incorporado
- Fácil acesso para higienização
- Interior em Aço Inox

OPCIONAIS

- Vidro frontal: direito (VD), curvo (VC) ou tipo self (VS)
- Bloqueador magnético de abertura de portas de correr
- Cortina noturna com enrolamento controlado, para versões *grab'n'go*
- Outras cores para acabamento interior e exterior

SHOWCASES

- Models for PATISSERIE, CAFETERIA, CHOCOLATES, BAKERY, BEVERAGES, ICE CREAM, FROZEN PASTRY and TAKE AWAY heated or chilled
- 4 display levels
- LED lighting
- Service rear doors are swivel for dim. 60 and 85, and sliding doors for dim 125 and 165
- Glass shelves
- Heated and chilled pass-through and semivertical versions
- Integral compressor unit
- Easy acces for higienization
- Internal finish as Stainless Steel

OPTIONAL EXTRAS

- Frontal glass options: flat (VD), curved (VC) or low self (VS)
- Slow roll night blind, for *grab'n'go and mural* models
- Magnetic door stopper
- Optional factory fit colours for interior and exterior

BOUQUIN










Serigrafia do vidro em branco (opcional)
White glass trims (optional)




VISTA


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques I versiones & datos técnicos




VVSTVS - VD 3M2
ventilada
ventilated
ventilée
ventilada




VVSTVS - VS 3M2 (*)
ventilada *grab'n'go* c/ portas
ventilated *grab'n'go* w/ rear service doors
ventilée *grab'n'go* avec portes côté de service
ventilada *grab'n'go* c/ puertas traseras




VMVSTVS - VS 3M2
grab'n'go
grab'n'go
grab'n'go
grab'n'go




VVSTCH - VD 3S
chocolate
chocolate
chocolat
chocolate




VVSTGL - VD 3L1
sobremesas geladas
frozen desserts
entremets glacés
postres helados



VVSTNT - VD
neutra
neutral
neutre
neutra



VVSTPD - VD
padaria
bakery
boulangerie
panadería




VVSTAQH - VD
aquecida vent. c/ humedad
vent. dry heated w/ humidity
chaude vent. avec humidité
caliente vent. con humedad

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VVSTVS 3M2				VMVST 3M2				
	600	850	1250	1650	600	850	1250	1650	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	600	850	1250	1650	600	850	1250	1650	
TDA - Superfície de exposição VCH Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	0,54	0,77	1,13	1,49	0,54	0,77	1,13	1,49	
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	855	1038	1285	1497	855	1038	1285	1497	
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	714	842	1065	1190	600	718	951	1014	
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VVSTCH 3S			VVSTGL 3L1		VVSTNT			
	600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
TDA - Superfície de exposição VCH Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	0,54	0,77	1,13	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	1,49
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	855	1038	1285	900	1160	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	814	992	1215	1316	1985	20	36	59	80
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	13/15	13/15	13/15	-18/-16	-18/-16	-	-	-	-


(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(**) apenas disponível nas dimensões 600 e 850 only available in 600 and 800 versions







VVSTAQ - VD
aquecida ventilada
ventilated dry heated
chaude ventilée
caliente ventilada




VVSTAQ - VS (*)
grab'n'go aquecido c/ portas
heated *grab'n'go* w/ rear service doors
chaudé *grab'n'go* avec portes côté de service
grab'n'go caliente c/ puertas traseras




VMVSTAQ - VS
grab'n'go aquecido
heated *grab'n'go*
chaudé *grab'n'go*
grab'n'go caliente




CXEVST - VD
caixa expositora
exposition case
caisse d'exposition
caja expositora



CXPMRVST
caixa PMR
counter PRM
caisse PMR
caja PMR




CXEVST - VC
caixa expositora
exposition case
caisse d'exposition
caja expositora




CX1NVST
caixa saída
support case
meuble caisse
caja de salida



OPÇÃO: VC
vidro frontal curvo
curved frontal glass
vitrage convexe
vidrio curvo



14mm
lat. de acoplamento
coupling panel
joue d'assemblage
lat. de acoplamiento



3mm
lateral
side panel
jouis lateral

Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	VVSTPD			VVSTAQH			VVSTAQ		
	850	1250		600	850	1250	600	850	1250
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	600	850	1250	600	850	1250
TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13
Potência frigorífica Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	18	29	1894	2068	3158	1394	1568	2658
Temp. de funcionamento Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos	VMVSTAQ			CXEVST		CX1NVST		CXPMRVST	
	600	850	1250	600	850	515	1030	1030	
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	600	850	1250	600	850	515	1030	1030
TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,54	0,77	1,13	0,36	0,51	-	-	-
Potência frigorífica Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	2082	2553	3657	6	12	-	-	-
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	-	-	-	-	-





Bloqueador magnético de porta
Magnetic door stopper




Tempo de serviço rebatível
Collapsible service top

acabamentos finishes
finitions | acabados



Aço Inox
Stainless Steel
Acier Inox
Acero Inoxidable



RAL 9003



RAL 3001



RAL 1028



RAL 6019



RAL 7009



Carvalho Claro
Bleached Oak
Chêne Blanchi
Roble Blanqueado



Carvalho Escuro
Dark Oak
Chêne Foncé
Roble Oscuro



Cerejeira
Cherry
Cerisier
Cerezo



Pereira
Pear
Poirier
Peral



Nogueira
Walnut
Noyer
Nogal



Bétula
Birch
Bouleau
Abédul

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2018. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2018. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des alterations après sa publication en mai 2018. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2018. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.